

## **CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Conform factură Nr. .... Data .....

Garanția este valabilă 2 ani doar cu respectarea indicațiilor date de producător. Garanția este intra în vigoare de la data emiterii facturii. Produsele comercializate prin intermediul distribuitorilor SC Regency Front SRL beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și condițiilor comerciale ale producătorului.

Garanțiile sunt acordate diferit, pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, în condițiile legislației specifice, respectiv Codul Civil. Regency Front oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și legislației în vigoare.

### **DEPOZITAREA FRONTURILOR**

1. Folia protectoare nu trebuie îndepărtată. Aceasta are rolul de a proteja fronturile de acțiunile mecanice. Doar după ce fronturile sunt montate, folia protectoare poate fi îndepărtată.
2. Fronturile trebuie să fie depozitate pe un plan orizontal, pe o suprafață fără denivelări, într-un loc uscat fără temperaturi joase sau ridicate. Se recomandă evitarea contactului direct cu razele solare.

### **CUM SE ÎNTREȚIN PRODUSELE REGENCY FRONT?**

1. Fronturile realizate din MDF frezate și înfoliate sunt produse destinate producției de mobilier executate din materii prime de cea mai bună calitate, realizate la dimensiunea exactă solicitată de client.
2. Orice secționare a frontului va distruge izolarea perfectă a ușii ducând la absorbția de umezeală din aer și va duce la deteriorarea frontului. Produsele secționate își pierd garanția.
3. Pentru protejarea fronturilor superioare, se recomandă folosirea hotelor cu lățimea de 900 mm și a plitelor pe inducție și vitroceramice.
4. Pe parcursul pregătirii și montării fronturilor, manipularea acestora se va face cu mare atenție pentru a evita lovirea sau zgărirea suprafețelor și a muchiiilor.
5. Se va evita zgărirea suprafețelor cu obiecte ascuțite, dure sau abrazive.
6. Este interzisă montarea fronturilor aproape de surse de căldură fără protejarea acestora cu placă de dirijare a căldurii, altfel folia de acoperire se poate dezlipi. Este recomandată folosirea cuptoarelor incorporate care emană căldura în direcție frontală și nu laterală.
7. Curățarea fronturilor se va face cu o cârpă moale, umedă, utilizând exclusiv produse de curățare care nu zgârie suprafața acestora și nu au conținut de alcool sau acid.
8. Nu se recomandă montarea fronturilor din MDF înfoliat în spații cu umiditate a aerului sau temperature cu valori mai ridicate decât cele medii.
9. Este interzisă scrierea pe suprafața foliei cu marker, acesta având conținut de alcool.
10. După îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ștergerea suprafețelor timp de 15 zile, perioadă în care suprafața foliei în contact cu aerul va deveni rezistentă.
11. După 15 zile suprafața foliei lucioase sau mate poate fi ștersă cu cârpă moale și umedă, utilizând produse de curățare care nu zgârie.

#### **VÂNZĂTOR**

**S.C. REGENCY FRONT S.R.L.**  
Prin administrator,  
**SHAWU HUDA**

#### **CUMPĂRĂTOR**

.....  
**Nume Prenume** .....  
**Funcția** .....